



Clôture à barreaux Jungle

Plus dissuasif et naturel le barreaudage Jungle s'intègre avec légèreté dans notre paysage urbain.

Respectant scrupuleusement les exigences de sécurité (Norme CE) sa conception innovante garantie en même temps une robustesse de référence (barreaux traversent de façon aléatoire la lisse haute et basse).

La clôture à barreaux Jungle est installée par embouts de lisse et par boulonnerie invisible. Elle est disponible dans toutes les couleurs standard de Kopal ou dans une autre couleur RAL au choix.

Jungle



Poteaux

Les poteaux sont des tubes d'acier solides de 60/60/2 mm et doivent être placés à une entredistance de 2.75 mètres (axe entre axe). En haut, les poteaux sont obturés avec un capuchon synthétique. Chaque poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les panneaux. Le système de fixation consiste d'un embout de lisse spécialement conçu qui est monté dans les extrémités des lisses.

Panneaux Jungle

Les panneaux Jungle sont construites de deux lisses robustes de 60/40/2 mm, avec entre les deux des barreaux ronds à une entredistance de maximum 110 mm. Ces barreaux traversent les deux lisses, 200 mm en haut et 100 mm en bas. Les panneaux Arena sont galvanisés (275 g/m²) et thermolaqués (minimum 80 µm) avec un couleur Kopal standard. D'autres couleurs sont disponible sur demande.

Hauteur clôture (m)	Hauteur panneau Jungle (m)	Diamètre barreaux (mm)	Longueur poteaux (m)
1.25	1.15	22/1.5	1.80
1.50	1.40	22/1.5	2.05
1.80	1.70	22/1.5	2.30
2.00	1.90	22/1.5	2.80
2.50	2.40	25/1.5	3.30



Poteau intermédiaire



Poteau d'angle max. 100°



Poteau d'angle à 90°