

SIMPLE TORSION



SIMPLE TORSION



Description




Le grillage Simple Torsion MRT est une solution économique qui s'adapte à tous types de terrains. Il est caractérisé par sa maille en losange et il peut être installé avec le poteau Quickfix MRT®, le poteau prémonté ou le poteau T. Disponible en galvanisé standard, galvanisé riche ou plastifié avec PVC par extrusion.

ressources

Conseils pour
l'installation



Caractéristiques

Maille	Picots	
3 dimensions de maille:	Picots bouclés	Picots défensifs*
 <ul style="list-style-type: none">• 30 mm• 40 mm• 50 mm	 <p>Disponible pour tous les diamètres</p>	 <p>de 1,80 à 2,70 mm Galvanisé de 2,40 à 3,00 mm Plastifié</p>

* Consulter le minimum de production

Dimensions standards

SIMPLE TORSION GALVANISÉ			
Rouleau	Maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Hauteurs rouleau (m)
Compactés	40 ou 50	de 1,80 à 2,70	de 0,75 à 2,50
	50	3,00	de 0,80 à 2,50
Non compactés*	30	de 1,80 à 2,40	de 0,65 à 2,00
	40 ou 50	1,80	de 0,50 à 3,00
		de 2,00 à 2,70	de 0,50 à 4,00
		de 3,00 à 3,90 **	de 0,65 à 3,00

* Vérifiez les conditions

** Pour mailles du 40, uniquement disponible en 3,00 mm

SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ			
Rouleau	Maille (mm)	Diamètre du fil (mm)	Hauteurs rouleau (m)
Compactés	50	1,50/2,40	de 1,00 à 2,00
	40 ou 50	1,80/2,70	de 0,75 à 2,50
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
Non compactés*	40 ou 50	1,80/2,70	de 0,50 à 4,00
		2,00/3,00	
		2,40/3,40	
		2,70/3,90	
			3,00/4,40

* Vérifiez les conditions

Produits associés

Poteau	Accessoire
Poteau Quickfix MRT® 48	Collier Quickfix MRT® polyamide
	Collier Quickfix MRT® métal
	Accessoire fixation Quickfix MRT® pour mailles
	Agrafes Quickfix MRT®
Poteau Quickfix MRT® 80	Accessoire fixation Quickfix MRT® pour mailles
	Agrafes Quickfix MRT®
Poteau T	-
Poteau prémonté	-

Esthétique

- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Disponible en galvanisé normal, galvanisé riche ou plastifié avec PVC par extrusion.

